Rubyで機械学習が出来る 未来を目指すRed Data Toolsの 現状と今後について

by Yusaku Hatanaka
@RubyWorld Conference 2017

self.introduction

```
{  
  name: "Yusaku Hatanaka",  
  twitter: "@hatappi",  
  github: "hatappi",  
  hatena: "hatappi1225",  
  company: "Speee, Inc."  
  languages: %w(ruby go python),  
  icon: "🥔"  
}
```

UZOU

UZOUはコンテンツやユーザーを分析した上で最適な広告を配信し、ユーザーのまだ見ぬ体験を提供する、ネイティブアド配信プラットフォームです。

媒体様向け [▶](#)

広告主様・広告代理店様向け [▶](#)

Agenda

- Rubyにおける機械学習の現状について
- Red Data Toolsについて
- 現状の取り組み
- 未来について
- まとめ

Rubyで
機械学習したい！

機械学習に限らず
データ分析において
データ連携は必要となる

データ連携というところ
JSONやCSV??

JSONやCSV

ファイル間でのやりとりだけでなくAPIでのリクエスト・レスポンスなどで使用される

```
import pandas as pd
import pyarrow as pa
from time import time

df = pd.DataFrame({"a": ["a" * i for i in list(range(5000))],
                  "b": ["b" * i for i in list(range(5000))],
                  "c": ["c" * i for i in list(range(5000))])

start_time = time()
df.to_csv("/dev/shm/test.csv", header=False)
print("write : {0}s".format(time() - start_time))
```

write : 0.8009328842163086s

```
require "time"
require "csv"

start_time = Time.now
CSV.open("/dev/shm/test.csv", headers: false) do |row|
  puts "batch size : #{row.count}"
end
puts "read : #{Time.now - start_time}s"
File.delete "/dev/shm/test.csv"
```

batch size : 5000
read : 0.12274529s

Pythonで出力したCSVをRubyで読み込む例

CSVやJSONで 大きなデータを処理

特定の行で集計処理をしたい場合でも
一度すべてを読み込む必要があるので
大きなデータを処理するには限界がある

機械学習では数百万の大きなデータセットを使うことも
あるので大きなデータを扱えるようになりたい

Apache Parquet

Apache Parquetとは

- カラム型のデータフォーマット
- 全部を読み込まずともデータの一部を取り出せる
 - 例えば特定の列を取り出して集計する
- サイズが小さい
 - カラムでデータを格納するため同じ型のデータを圧縮することができる

大きなデータを処理して保存することに向いている

Apache Parquet

```
import pandas as pd
import pyarrow as pa
import pyarrow.parquet as pq
from time import time

df = pd.DataFrame({"a": ["a" * i for i in list(range(5000))],
                  "b": ["b" * i for i in list(range(5000))],
                  "c": ["c" * i for i in list(range(5000))])
start_time = time()
table = pa.Table.from_pandas(df)
pq.write_table(table, "/dev/shm/pandas.parquet")
print("write : {0}s".format(time() - start_time))
```

write : 0.1390378475189209s

```
require 'arrow'
require 'parquet'
require "time"

path = '/dev/shm/pandas.parquet'
start_time = Time.now
reader = Parquet::ArrowFileReader.new(path)
table = reader.read_table
puts table.n_rows
puts "read : #{Time.now - start_time}s"
File.delete path
```

5000

read : 0.042164239s

Python上のデータをParquet形式でファイル出力したものを
Rubyで読み込む

大量のデータを
扱えるようになった🎉

複数のシステム間での データを連携

Parquetはデータを圧縮するためデータ処理する過程で複数システム間でデータ連携を行う際はそれを元に戻すオーバーヘッドが生じる

シームレスにシステム間でデータ連携したい!

Apache Arrow

Apache Arrowとは

- オンメモリでカラム型データを扱うためのフォーマットとアルゴリズム
- シリアライズ・デシリアライズコストが**ほぼ0**
 - データを渡す側も受け取る側もCPUを使わない
- ゼロコピー
 - データを受け取る側はメモリコピーに時間を使わなくてもよい

データ交換にむいている

Apache Arrow

```
import pandas as pd
import pyarrow as pa
from time import time

df = pd.DataFrame({"a": ["a" * i for i in list(range(5000))],
                  "b": ["b" * i for i in list(range(5000))],
                  "c": ["c" * i for i in list(range(5000))])
start_time = time()
record_batch = pa.RecordBatch.from_pandas(df)
with pa.OSFile("/dev/shm/pandas.arrow", "wb") as sink:
    schema = record_batch.schema
    writer = pa.RecordBatchFileWriter(sink, schema)
    writer.write_batch(record_batch)
    writer.close()
print("write : {0}s".format(time() - start_time))
```

write : 0.07749533653259277s

```
require "arrow"
require "time"
require "csv"

Input = Arrow::MemoryMappedInputStream

start_time = Time.now
Input.open("/dev/shm/pandas.arrow") do |input|
  reader = Arrow::RecordBatchFileReader.new(input)
  puts "batch size : #{reader.get_record_batch(0).count}"
end
puts "read : #{Time.now - start_time}s"
File.delete "/dev/shm/pandas.arrow"
```

batch size : 5000
read : 0.007414542s

Python上のデータをArrow形式で出力しRubyで読み込む

5000レコードに対する 読み書き比較まとめ

	Pythonでの書き込み (s)	Rubyでの読み込み (s)
CSV	0.80009	0.1227
Apache Parquet	0.1390	0.0422
Apache Arrow	0.0775	0.0074

Apache Arrowがない時

Apache Arrowがある時

RubyでParquetを扱えると

Parquetを扱うことでデータの連携は出来た
しかし**Ruby**でデータ分析がしたい！！には届かない

RubyでArrowを扱えると

Rubyでデータ処理の一部を担うことが出来る!!

RubyでArrowを扱えらると

Apache Arrowに対応することで必要な部分からRubyを使ったデータ分析をはじめることが出来る

例

- ・ Rubyで集めたデータをApache Arrowに対応しているPandasやSparkに連携し分析した結果をRubyで受け取ってRailsを使ったwebアプリで可視化
- ・ 後にPandasやSpark部分を徐々にRubyへ移行することも出来る

**RED
DATA
TOOLS**

Agenda

- Rubyにおける機械学習の現状について
- **Red Data Tools**について
- 現状の取り組み
- 未来について
- まとめ

Red Data Tools

- ・ 株式会社クリアコードの須藤さんが2017年2月にプロジェクトを設立
- ・ **Ruby用のデータ処理ツールを提供することを目的としたプロジェクト**
- ・ 多くの言語が共通して使用できるApache Arrowを使用することで**Rubyコミュニティを超えて協力する**

Agenda

- Rubyにおける機械学習の現状について
- Red Data Toolsについて
- 現状の取り組み
- 未来について
- まとめ

現状の取り組み

- ・ Red Arrow
- ・ 既存gemのArrow化
- ・ 新しいツールを提供

現状の取り組み

- Red Arrow
- 既存gemのArrow化
- 新しいツールを提供

Red Arrow

- Apache ArrowのRubyバインディング
- GitHub: [red-data-tools/red-arrow](https://github.com/red-data-tools/red-arrow)

現状の取り組み

- Red Arrow
- 既存gemのArrow化
- 新しいツールを提供

SciRuby · Ruby Numo

- ・ 科学技術計算、データ可視化用途のGem群を開発しているプロジェクト
- ・ Pythonでいうpandasにあたるdaruやnumpyにあたるnumo-narrayなどがある
- ・ Gem間が独立していて連携が難しい

PyCall

- @mrknさんが作成されているRubyとPythonのブリッジライブラリ
- Pythonで作成された既存の資産を使うことが出来るのでRubyでPythonのオブジェクトを使用することが出来る

```
1  require 'pycall/import'
2  include PyCall::Import
3
4  pyimport 'numpy', as: :np
5
6  x = np.matrix([[1,2], [3, 4]])
7  # => matrix([[1, 2],
8  #           [3, 4]])
9  y = np.matrix([[5,6], [7, 8]])
10 # => matrix([[5, 6],
11 #           [7, 8]])
12
13 z = x * y
14 # => matrix([[19, 22],
15 #           [43, 50]])
16 z.max()
17 # => 50
```

既存gemのArrow化

Apache Arrowに対応させることで
既存のgemを使用してデータ分析をはじめられる

現状の取り組み

- Red Arrow
- 既存gemのArrow化
- 新しいツールを提供

Red Chainer

- ChainerをRubyへポーティングしたものの
- Chainerのクラスやパラメータの持ち方を参考にRubyで書くことで0から作るのではなく既存の資産を活かして作ることが出来る
- 内部の配列にはApache Arrowに対応したnumo-narryさせることでApache Arrow形式に変換することも可能

MNIST

```
epoch    main/loss    validation/main/loss    main/accuracy    validation/main/accuracy    elapsed_time
1        0.333724
2        0.143013
3        0.100396
4        0.0778566
5        0.0612491
6        0.0503291
█ total [#####.....] 61.67%
this epoch [#####.....] 16.67%
3700 iter, 6 epoch / 10 epochs
17.878 iters/sec. Estimated time to finish: 00:01:08.
```

```
epoch    main/loss    validation/main/loss    main/accuracy    validation/main/accuracy    elapsed_time
1        0.333724
2        0.143013
3        0.100396
4        0.0778566
5        0.0612491
6        0.0503291
7        0.0408361
8        0.034511
9        0.0289062
10       0.0255364
```

Agenda

- Rubyにおける機械学習の現状について
- Red Data Toolsについて
- 現状の取り組み
- 未来について
- まとめ

Red Data Toolsの今後

- ・ 引き続き既存のgemのApache Arrowへの対応は行う
- ・ Red Chainerのような新しいツールの作成

**Ruby間でデータ分析が
出来るようになりたい**

Red Data Toolsの今後

Apache Arrow本体への開発への参加

Agenda

- Rubyにおける機械学習の現状について
- Red Data Toolsについて
- 現状の取り組み
- 未来について
- まとめ

まとめ

- ・ Apache Arrowに対応することで必要な部分からRubyでデータ分析をはじめることが出来る
- ・ 少しずつでもRubyでデータ分析が出来る未来へ！

告知

開発イベントやっています

- ・ 毎月1回の定期開催
- ・ 場所は弊社で行っています @東京 - 六本木
- ・ データ分析これからの人でもどなたでもOKです！

Gitter

- 日本語 : <https://gitter.im/red-data-tools/ja>
- English : <https://gitter.im/red-data-tools/en>